


GEOMETRIE - MOUNTAINBIKE /

Modell	Größe*	A - Sitzrohr	B - Sitzwinkel	C - Steuerrohr	D - Lenkwinkel	E - Oberrohr (horizontal)	F - Tretlagerhöhe	G - Tretlager-Absenkung	H - Kettenstreben	I - Gabelvorbiegung	J - Nachlauf	K - Radstand	L - Oberstandshöhe	M - „Reach“	N - „Stack“
Fuel EX 29	15.5"	39.4	73.6°	10.5	69.5°	56.7	33.8	3.2	45.2	5.1	8.4	110.8	77.9	39.0	60.1
	17.5"	42.0	73.6°	10.5	69.5°	59.8	33.8	3.2	45.2	5.1	8.4	113.9	76.5	42.1	60.1
	18.5"	44.5	73.6°	11.5	69.5°	61.2	33.8	3.2	45.2	5.1	8.4	115.4	77.3	43.2	61.1
	19.5"	47.0	73.6°	11.5	69.5°	62.7	33.8	3.2	45.2	5.1	8.4	116.9	76.8	44.7	61.1
	21.5"	50.8	73.6°	13.0	69.5°	65.0	33.8	3.2	45.2	5.1	8.4	119.3	77.0	46.6	62.5
	23"	55.9	73.6°	14.5	69.5°	66.3	33.8	3.2	45.2	5.1	8.4	120.7	78.8	47.5	63.9
Fuel EX 26	15.5"	36.7	73.0°	10.8	68.0°	54.8	33.8	0.5	42.5	4.0	9.1	107.2	74.5	38.1	54.6
	17.5"	41.9	73.0°	12.2	68.0°	58.5	33.8	0.5	42.5	4.0	9.1	111.0	73.0	41.4	55.9
	18.5"	44.5	73.0°	13.2	68.0°	60.5	33.8	0.5	42.5	4.0	9.1	113.1	73.0	43.1	56.8
	19.5"	47.0	73.0°	14.0	68.0°	62.2	33.8	0.5	42.5	4.0	9.1	114.9	74.0	44.6	57.5
Lush 29 Women's	14"	35.6	74.0°	9.5	69.0°	54.2	33.5	3.5	45.2	5.1	8.7	109.1	71.9	37.2	59.3
	15.5"	36.8	74.0°	9.5	69.0°	56.3	33.5	3.5	45.2	5.1	8.7	112.0	70.8	39.3	59.3
	17"	40.6	74.0°	9.5	69.0°	58.3	33.5	3.5	45.2	5.1	8.7	113.2	69.9	41.3	59.3
	18.5"	44.5	74.0°	9.5	69.0°	60.5	33.5	3.5	45.2	5.1	8.7	115.4	69.6	43.5	59.3
Remedy Carbon 27.5/650b Mino-Link = „Low“**	15.5"	39.4	67.5°	10.0	67.5°	54.9	33.8	1.5	43.5	4.3	10.0	109.8	77.2	36.6	59.3
	17.5"	41.9	67.5°	10.0	67.5°	58.2	33.8	1.5	43.5	4.3	10.0	113.1	75.8	39.4	69.4
	18.5"	44.5	67.5°	10.5	67.5°	60.1	33.8	1.5	43.5	4.3	10.0	115.1	74.4	41.7	69.9
	19.5"	47.0	67.5°	11.0	67.5°	61.8	33.8	1.5	43.5	4.3	10.0	116.7	74.2	43.2	60.4
	21.5"	50.8	67.5°	12.5	67.5°	64.6	33.8	1.5	43.5	4.3	10.0	119.6	73.9	45.5	61.8
Remedy Carbon 27.5/650b Mino-Link = „High“**	15.5"	39.4	68.2°	10.0	68.2°	54.6	34.6	0.7	43.3	4.3	9.5	109.7	77.9	37.3	58.9
	17.5"	41.9	68.2°	10.0	68.2°	57.9	34.6	0.7	43.3	4.3	9.5	113.0	76.5	40.6	58.9
	18.5"	44.5	68.1°	10.5	68.1°	59.8	34.6	0.7	43.3	4.3	9.5	114.9	75.1	42.4	59.4
	19.5"	47.0	68.1°	11.0	68.1°	61.5	34.6	0.7	43.3	4.3	9.5	116.6	74.9	43.9	59.9
	21.5"	50.8	68.1°	12.5	68.1°	64.3	34.6	0.7	43.3	4.3	9.5	119.3	74.6	46.1	61.3
Remedy AL 27.5/650b Mino-Link = „Low“**	15.5"	39.4	67.5°	10.0	67.5°	54.9	33.8	1.5	43.5	4.3	10.0	109.8	77.6	36.6	59.3
	17.5"	41.9	67.5°	10.0	67.5°	58.2	33.8	1.5	43.5	4.3	10.0	113.1	75.8	39.4	69.4
	18.5"	44.5	67.5°	10.5	67.5°	60.1	33.8	1.5	43.5	4.3	10.0	115.1	74.4	41.7	69.9
	19.5"	47.0	67.5°	11.0	67.5°	61.8	33.8	1.5	43.5	4.3	10.0	116.7	74.0	43.2	60.4
	21.5"	50.8	67.5°	12.5	67.5°	64.6	33.8	1.5	43.5	4.3	10.0	119.6	74.5	45.5	61.8
Remedy AL 27.5/650b Mino-Link = „High“**	15.5"	39.4	68.2°	10.0	68.2°	54.6	34.6	0.7	43.3	4.3	9.5	109.7	78.2	37.3	58.9
	17.5"	41.9	68.2°	10.0	68.2°	57.9	34.6	0.7	43.3	4.3	9.5	113.0	76.5	40.6	58.9
	18.5"	44.5	68.1°	10.5	68.1°	59.8	34.6	0.7	43.3	4.3	9.5	114.9	75.1	42.4	59.4
	19.5"	47.0	68.1°	11.0	68.1°	61.5	34.6	0.7	43.3	4.3	9.5	116.6	74.7	43.9	59.9
	21.5"	50.8	68.1°	12.5	68.1°	64.3	34.6	0.7	43.3	4.3	9.5	119.3	75.3	46.1	61.3
Remedy 29 Mino-Link = „Low“**	15.5"	39.4	68.0°	10.0	67.5°	54.6	35.0	2.0	44.5	5.1	9.8	112.8	77.9	38.5	60.6
	17.5"	41.9	68.0°	10.0	67.5°	57.6	35.0	2.0	44.5	5.1	9.8	115.8	76.5	41.5	60.6
	19"	45.7	68.0°	10.5	67.5°	59.7	35.0	2.0	44.5	5.1	9.8	117.9	76.8	43.4	61.0
	21"	50.8	68.0°	11.0	67.5°	61.8	35.0	2.0	44.5	5.1	9.8	120.0	78.1	45.1	62.0
	23"	55.9	68.0°	12.5	67.5°	63.9	35.0	2.0	44.5	5.1	9.8	122.1	81.8	46.9	62.9
Remedy 29 Mino-Link = „High“**	15.5"	39.4	69.0°	10.0	68.2°	54.4	35.9	2.0	44.3	5.1	9.3	112.7	76.9	39.3	60.6
	17.5"	41.9	69.0°	10.0	68.2°	57.4	35.9	2.0	44.3	5.1	9.3	115.7	75.5	42.3	60.6
	19"	45.7	69.0°	10.5	68.2°	59.4	35.9	2.0	44.3	5.1	9.3	117.7	75.8	44.1	61.1
	21"	50.8	69.0°	11.0	68.2°	61.5	35.9	2.0	44.3	5.1	9.3	119.8	77.1	45.9	62.0
	23"	55.9	69.0°	12.5	68.2°	63.6	35.9	2.0	44.3	5.1	9.3	121.9	80.8	47.6	62.9
Slash Mino-Link = „Low“**	15.5"	39.4	66.5°	10.0	65.0°	55.7	35.0	0.6	43.5	4.4	11.7	114.9	79.5	39.7	58.1
	17.5"	41.9	66.5°	10.0	65.0°	58.7	35.0	0.6	43.5	4.4	11.7	117.9	77.7	42.7	58.1
	18.5"	44.5	66.5°	10.0	65.0°	60.0	35.0	0.6	43.5	4.4	11.7	119.2	76.2	44.0	58.1
	19.5"	47.0	66.5°	11.0	65.0°	61.4	35.0	0.6	43.5	4.4	11.7	120.5	75.6	45.0	59.0
	21.5"	52.1	66.5°	12.0	65.0°	64.2	35.0	0.6	43.5	4.4	11.7	123.4	74.5	47.4	59.9
Slash Mino-Link = „High“**	15.5"	39.4	67.2°	10.0	65.7°	55.5	35.8	-0.2	43.3	4.4	11.7	114.7	80.2	40.4	57.6
	17.5"	41.9	67.1°	10.0	65.6°	58.5	35.8	-0.2	43.3	4.4	11.7	117.7	78.4	43.4	57.6
	18.5"	44.5	67.1°	10.0	65.6°	59.8	35.8	-0.2	43.3	4.4	11.7	119.0	76.9	44.7	57.6
	19.5"	47.0	67.1°	11.0	65.6°	61.1	35.9	-0.3	43.3	4.4	11.7	120.4	76.4	45.6	58.5
	21.5"	52.1	67.1°	12.0	65.6°	64.5	35.9	-0.3	43.3	4.4	11.7	123.2	75.3	48.0	59.4
Session Mino-Link = „High“**	S	41.3	57.0°	12.0	63.6°	57.3	35.6	1.3	44.1	4.5	12.0	116.9	78.0	37.9	60.2
	M	44.0	57.0°	12.5	63.6°	58.8	35.6	1.3	44.1	4.5	12.0	118.4	78.0	39.4	60.6
	L	44.0	57.0°	12.5	63.6°	61.3	35.6	1.3	44.1	4.5	12.0	120.9	77.2	41.9	60.6
	XL	48.7	57.0°	12.5	63.6°	63.4	35.6	1.3	44.1	4.5	12.0	123.0	76.8	44.0	60.6
Session Mino-Link = „High“**	S	41.3	57.6°	12.0	64.2°	56.6	36.0	2.1	43.9	4.5	11.9	116.6	78.0	38.3	60.5
	M	44.0	57.6°	12.5	64.2°	58.2	36.0	2.1	43.9	4.5	11.9	118.1	78.0	39.8	60.9
	L	44.0	57.6°	12.5	64.2°	60.7	36.0	2.1	43.9	4.5	11.9	120.6	78.0	42.3	60.9
	XL	48.7	57.6°	12.5	64.2°	62.7	36.0	2.1	43.9	4.5	11.9	122.7	78.0	44.4	60.9
Superfly FS Carbon	15.5"	39.4	73.8°	10.5	70.0°	55.6	33.0	3.9	45.2	5.1	8.0	109.9	78.0	39.2	59.3
	17.5"	44.5	73.8°	11.5	70.0°	58.8	33.0	3.9	45.2	5.1	8.0	113.1	77.1	42.1	60.3
	19"	48.3	73.8°	12.5	70.0°	60.6	33.0	3.9	45.2	5.1	8.0	114.9	76.3	43.6	61.2
	21"	53.3	73.8°	13.5	70.0°	62.8	33.0	3.9	45.2	5.1	8.0	117.1	77.7	45.4	62.1
	23"	58.4	73.8°	14.5	70.0°	64.8	33.0	3.9	45.2	5.1	8.0	119.0	79.0	47.0	63.1
Superfly FS AL	15.5"	39.4	70.0°	10.5	70.0°	55.8	33.0	3.9	45.2	5.1	8.0	109.9	78.9	39.2	59.3
	17.5"	41.9	70.0°	11.5	70.0°	58.9	33.0	3.9	45.2	5.1	8.0	113.1	78.4	42.1	60.3
	18.5"	44.5	70.0°	11.5	70.0°	60.1	33.0	3.9	45.2	5.1	8.0	114.3	77.8	43.3	60.3
	19.5"	47.0	70.0°	11.5	70.0°	61.2	33.0	3.9	45.2	5.1	8.0	115.4	77.2	44.4	60.3
	21.5"	52.1	70.0°	13.0	70.0°	63.7	33.0	3.9	45.2	5.1	8.0	117.9	76.4	46.4	61.7
	23"	55.9	70.0°	14.0	70.0°	64.9	33.0	3.9	45.2	5.1	8.0	119.2	78.5	47.4	62.6




Alle Maßangaben in cm, sofern nicht anders angegeben.

Nicht alle Modelle sind in allen Größen erhältlich.

Nicht alle Größen sind in allen Märkten erhältlich.

*Die „Größe“ muss keinem tatsächlichen Maß entsprechen. Die Sitzrohrlänge steht in Spalte A - Sitzrohr.

GEOMETRIE - MOUNTAINBIKE /



Modell	Größe*	A - Sitzrohr	B - Sitzwinkel	C - Steuerrohr	D - Lenkwinkel	E - Oberrohr (horizontal)	F - Tretlagerhöhe	G - Tretlager-Absenkung	H - Kettenstreben	I - Gabelvorbiegung	J - Nachlauf	K - Radstand	L - Überstandshöhe	M - „Reach“	N - „Stack“
Superfly Carbon SL	15.5"	36.8	73.0°	10.3	69.3°	57.0	31.6	5.3	44.5	5.1	8.5	109.0	74.8	38.6	60.2
	17.5"	41.6	72.5°	10.3	69.3°	60.2	31.6	5.3	44.5	5.1	8.5	111.6	76.9	41.2	60.2
	19"	45.7	72.0°	10.3	69.6°	62.2	31.6	5.3	44.5	5.1	8.3	112.7	78.9	42.6	60.3
	21"	50.8	72.0°	11.8	69.6°	64.3	31.6	5.3	44.5	5.1	8.3	114.8	82.2	44.2	61.7
	23"	54.5	72.0°	11.8	69.6°	66.3	31.6	5.3	44.5	5.1	8.3	116.9	84.4	46.2	61.7
Superfly Carbon	15.5"	36.8	73.0°	10.0	69.3°	57.0	31.1	5.8	43.5	5.1	8.5	107.7	74.7	38.6	60.0
	17.5"	41.9	72.5°	10.0	69.3°	60.2	31.1	5.8	43.5	5.1	8.5	110.3	76.7	41.2	60.0
	18.5"	44.4	72.3°	10.0	69.6°	62.0	31.1	5.8	43.5	5.1	8.3	111.6	77.9	42.7	60.1
	19.5"	47.0	72.0°	10.0	69.6°	63.9	31.1	5.8	43.5	5.1	8.3	113.1	79.2	44.3	60.1
	21.5"	52.1	72.0°	12.0	69.6°	65.9	31.1	5.8	43.5	5.1	8.3	115.2	82.9	45.7	61.9
23"	55.9	72.0°	12.0	69.6°	67.3	31.1	5.8	43.5	5.1	8.3	116.6	84.7	47.1	61.9	
Superfly AL	15.5"	36.8	73.0°	10.0	69.3°	57.0	31.1	5.8	43.5	5.1	8.5	107.7	74.7	38.6	60.0
	17.5"	41.9	72.5°	10.0	69.3°	60.2	31.1	5.8	43.5	5.1	8.5	110.3	76.5	41.2	60.0
	18.5"	44.4	72.3°	10.0	69.6°	62.0	31.1	5.8	43.5	5.1	8.3	111.6	77.6	42.7	60.1
	19.5"	47.0	72.0°	10.0	69.6°	63.9	31.1	5.8	43.5	5.1	8.3	113.1	79.5	44.3	60.1
	21.5"	52.1	72.0°	12.0	69.6°	65.9	31.1	5.8	43.5	5.1	8.3	115.2	82.3	45.7	61.9
23"	55.9	72.0°	12.0	69.6°	67.3	31.1	5.8	43.5	5.1	8.3	116.6	84.4	47.1	61.9	
X-Caliber 29	14.5"	34.3	74.0°	10.0	69.0°	54.0	31.1	5.8	44.5	5.1	8.7	107.0	66.0	37.2	58.5
	15.5"	36.8	73.0°	10.0	69.3°	57.0	31.6	5.3	44.5	5.1	8.5	109.0	74.5	38.7	60.0
	17.5"	41.9	72.5°	10.0	69.3°	60.2	31.6	5.3	44.5	5.1	8.5	111.6	76.5	41.3	60.0
	18.5"	44.4	72.3°	10.0	69.6°	62.0	31.6	5.3	44.5	5.1	8.3	112.8	77.7	42.8	60.1
	19.5"	47.0	72.0°	10.0	69.6°	63.9	31.6	5.3	44.5	5.1	8.3	114.4	78.9	44.4	60.1
21.5"	52.1	72.0°	12.0	69.6°	65.9	31.6	5.3	44.5	5.1	8.3	116.5	82.5	45.8	62.0	
23"	55.9	72.0°	12.0	69.6°	67.3	31.6	5.3	44.5	5.1	8.3	117.9	84.8	47.2	62.0	
Cali Women's	14"	33.0	73.0°	10.0	69.0°	54.2	31.2		44.5	5.1	8.5	106.3	65.8	36.5	57.9
	15.5"	36.8	73.0°	10.0	69.0°	57.0	31.2		44.5	5.1	8.5	109.3	65.8	38.7	59.8
	17"	40.6	73.0°	10.0	69.0°	59.0	31.2		44.5	5.1	8.5	111.3	66.9	40.7	59.8
	18.5"	44.5	73.0°	10.0	69.0°	61.2	31.2		44.5	5.1	8.5	113.5	68.5	42.9	59.8
Stache	15.5"	36.8	73.0°	10.3	68.3°	56.8	31.6		44.5	5.1	9.2	110.2	76.0	38.8	61.0
	17.5"	41.9	72.5°	10.3	68.3°	60.0	31.6		44.5	5.1	9.2	112.8	77.7	41.4	61.0
	19"	45.7	72.0°	10.3	68.6°	62.0	31.6		44.5	5.1	9.0	113.9	79.4	42.7	61.1
	21"	50.8	72.0°	11.8	68.6°	64.0	31.6		44.5	5.1	9.0	116.1	82.4	44.3	62.5
	23"	54.5	72.0°	11.8	68.6°	66.1	31.6		44.5	5.1	9.0	118.1	84.4	46.4	62.5
Elite 8 Series	15.5"	39.4	73.0°	11.0	69.5°	55.5	29.7		42.4	4.0	8.2	104.6	71.5	38.2	56.7
	17.5"	44.5	73.0°	12.0	69.5°	58.8	29.7		42.4	4.0	8.2	107.9	74.0	41.2	57.7
	18.5"	47.0	73.0°	13.0	69.5°	60.7	29.7		42.4	4.0	8.2	109.9	75.6	42.8	58.6
	19.5"	49.5	73.0°	14.0	69.5°	62.5	29.7		42.4	4.0	8.2	111.7	77.2	44.3	59.5
	21.5"	54.6	73.0°	16.0	69.5°	64.5	29.7		42.4	4.0	8.2	113.9	80.9	45.7	61.4
4 Series	13.5"	31.8	73.0°	10.0	69.5°	52.0	29.7		42.4	4.0	8.2	101.0	70.1	34.9	55.9
	15.5"	36.8	73.0°	11.0	69.5°	55.0	29.7		42.4	4.0	8.2	104.0	72.1	37.6	56.9
	17.5"	42.0	73.0°	12.5	69.5°	57.7	29.7		42.4	4.0	8.2	106.8	75.0	39.9	58.3
	18.5"	44.5	73.0°	13.5	69.5°	59.1	29.7		42.4	4.0	8.2	108.3	76.6	41.0	59.2
	19.5"	47.0	73.0°	14.5	69.5°	60.5	29.7		42.4	4.0	8.2	109.8	78.2	42.1	60.2
	21.5"	52.1	73.0°	16.5	69.5°	63.0	29.7		42.4	4.0	8.2	112.4	81.7	44.0	62.0
23.5"	57.2	73.0°	18.5	69.5°	65.0	29.7		42.4	4.0	8.2	114.5	85.4	45.5	63.9	
3 Series	13"	33.0	74.0°	11.0	70.5°	52.4	28.7		43.0	4.0	7.6	101.9	70.5		
	16"	40.6	73.5°	11.0	70.5°	55.0	29.1		43.0	4.0	7.6	104.0	73.8		
	18"	45.7	73.5°	13.0	70.5°	56.5	29.3		43.0	4.0	7.6	105.7	77.2		
	19.5"	49.5	73.0°	15.0	70.5°	58.0	29.3		43.0	4.0	7.6	106.8	79.9		
21"	53.3	73.0°	17.0	70.5°	59.0	29.3		43.0	4.0	7.6	107.9	82.7			
22.5"	57.2	72.5°	19.0	70.5°	60.0	29.5		43.0	4.0	7.6	108.4	85.7			
Skye SL Disc	13"	35.6	75.0°	11.0	69.5°	51.5	28.9		42.4	4.0	8.2	102.3	71.3		
	16"	40.7	74.0°	11.0	70.0°	53.4	28.9		42.4	4.0	7.9	102.7	74.3		
	19.5"	45.7	73.5°	11.0	70.0°	56.5	29.3		42.4	4.0	7.9	105.5	76.7		
Skye S Skye	13"	33.0	74.0°	11.0	70.5°	52.4	28.7		43.0	4.0	7.6	101.9	65.5		
	16"	40.6	73.5°	11.0	70.5°	54.6	29.1		43.0	4.0	7.6	103.6	63.1		
	19.5"	49.5	73.0°	17.0	70.5°	57.5	29.3		43.0	4.0	7.6	106.4	62.5		
Powerfly+	15.5"	40.0	73.0°	14.0	69.0°	56.1	33.2	5.3	48.5	5.1		112.0	78.8	36.5	63.8
	17.5"	42.5	72.5°	14.0	69.0°	58.3	33.2	5.3	48.5	5.1		113.7	79.0	38.2	63.8
	19"	47.0	72.5°	16.0	69.0°	60.7	33.2	5.3	48.5	5.1		116.2	81.1	40.0	65.6
	21"	51.5	72.5°	16.0	69.0°	63.2	33.2	5.3	48.5	5.1		118.7	84.3	42.5	65.6

Alle Maßangaben in cm, sofern nicht anders angegeben.

Nicht alle Modelle sind in allen Größen erhältlich.

Nicht alle Größen sind in allen Märkten erhältlich.

*Die „Größe“ muss keinem tatsächlichen Maß entsprechen. Die Sitzrohrlänge steht in Spalte A - Sitzrohr.